

1. Raspberry pi 5-16GB

1 Adet

Parça Listesi:

- 1 x Raspberry Pi 5 16GB
- 1 x Raspberry Pi 5 27W USB-C Güç Adaptörü
- 1 x 512 GB Micro SDHC Hafıza Kartı
- 1 x Raspberry Pi Mikro Hdmi'dan HDMI'ya (Tip A) Beyaz Kablo-1 Metre
- 1x Raspberry Pi V5 aktif soğutucu
- 1x Raspberry Pi 5 için Alüminyum gövde/ kasa

Teknik özellikleri

- Broadcom BCM2712 2,4 GHz dört çekirdekli 64 bit Arm Cortex-A76 CPU
- OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2'yi destekleyen VideoCore VII GPU
- HDR destekli çift 4Kp60 HDMI ekran çıkışı
- 4Kp60 HEVC kod çözücü
- LPDDR4X-4267 SDRAM
- Çift bantlı 802.11ac Wi-Fi
- Bluetooth 5.0 / Bluetooth Düşük Enerji (BLE)
- Yüksek hızlı SDR104 modunu destekleyen microSD kart yuvası
- Eş zamanlı 5 Gbps çalışmayı destekleyen 2 x USB 3.0 bağlantı noktası
- 2 x USB 2.0 bağlantı noktası
- PoE+ destekli Gigabit Ethernet (ayrı PoE+ HAT gerektirir)
- 2x4 şeritli MIPI kamera/ekran alıcı-vericileri
- Hızlı çevre birimleri için PCIe 2.0 x1 arayüzü (ayrı M.2 HAT veya başka bir adaptör gerektirir)
- Güç Dağıtımı desteğiyle USB-C üzerinden 5V/5A DC güç
- Raspberry Pi standart 40 pinli başlık
- Gerçek zamanlı saat (RTC), harici pilden güç alır

2. Lehim Seti

1 Adet

- 80W LCD dijital ekran 220V
- Havya Metal ucu ve paslanmaz çelik
- Isı ayarlı Havya Makinesi: 200-450 derece santigrat arasında ayarlanabilir,
- Sıcaklığı kontrol etmek için özel bir termostat devresi
- Elektronik Havya üzerinde bulunan butonlar sayesinde ayarlanabilme

Set İçeriği:

- 80w Dijital Lehim Makinesi Ayarlanabilir
- Lehim standı
- Lehim Pompası
- Lehim Emme Teli
- Yedek rezistans
- Yedek Uç/ Havya ipucu 5 adet

3. Tartı

1 Adet

- Ağırlık limiti : 5 kg
- Ölçüm hassasiyeti : 1 g
- Fonksiyonlar : Sıvı hacminin ölçülmesi, taro dengeleme
- Ekran boyutu Uzunluk: 43x18 mm
- Pil göstergesi : Var
- Otomatik kapanma : Var
- Çıkarılabilir hazne : Var
- Kase malzemesi : Plastik
- Gövde malzemesi : Plastik
- Birimler: g / kg / oz / pound ml / fl oz; Dara kilo kaybı fonksiyonu;
- Malzemelerin ayrı tartılması için reset fonksiyonu

4. Multimetre

1 Adet

1. Cep tipi mini dijital multimetre ölçü aleti
2. DC voltaj 4V/40V/400V/600V aralık $\pm(0.5\%+2)$ UT123
3. AC voltajı 4V/40V/400V/600V $\pm(1.0\% + 3)$
4. Direnç 400 Ω /4k Ω /40k Ω /400k Ω / Ω Ω /20M Ω $\pm(0.8\% + 2)$
5. Temperatue -40° ~ 300°/-40° ~ 572° $\pm 4^\circ$
6. Ekran sayısı 4000
7. Auto aralığı
8. Ncv'deki
9. Süreklilik testi
10. Oususto-optik gösterge (ncv'deki/süreklilik/pil gücü
11. Düşük pil göstergesi $\leq 2.7V$
12. Veri tutma
13. Otomatik Güç kapalı 15 dk
14. Çalışma sıcaklığı 0° ~40°
15. Güvenlik CAT III 600V
- Genel özellikler
16. Güç 1.5V pil (R03) x 2
17. Ekran 44mm \times 26mm
18. Ürün net ağırlığı 130g
19. Ürün boyutu 130mm x 65m x 28mm